

1. Состав оборудования (1-го комплекта):

№ п/п	Наименование подлежащих закупке товаров.	Кол-во штук
1.	Управляющий модуль.	1
2.	Рукоятка шейверная с кабелем.	1
3.	Педаль.	1
4.	Шейверное синусовое лезвие прямое.	50
5.	Шейверное синусовое лезвие прямое, агрессивное.	50
6.	Шейверное синусовое лезвие изогнутое 90 градусов.	6
7.	Шейверное синусовое лезвие изогнутое 12 градусов.	10
8.	Шейвер-бор угловой 15°, алмазное напыление.	10
9.	Шейвер-бор угловой 55°.	6
10.	Шейвер-бор угловой 15°, агрессивный.	24
11.	Шейвер-бор угловой 15°, режущий.	12
12.	Шейвер-бор прямой.	18

2. Технические требования

2.1.	Управляющий модуль.
2.1.1.	Должен иметь сенсорный экран для визуализации параметров и управления системой.
2.1.2.	Наличие встроенной помпы.
2.2.	Рукоятка шейверная с кабелем.
2.2.1.	Должна обеспечивать осциллирующие и вращательные движения.
2.2.2.	Скорость вращения не менее 3000 об/мин.
2.2.3.	Автоклавируемая, погружаемая в дезинфекционные растворы.
2.3.	Педаль.
2.3.1.	Педаль для включения.
2.3.2.	Наличие кнопки для изменений направления вращения, осцилляции.
2.4.	Шейверное синусовое лезвие прямое.
2.4.1.	Длина 11-13 см.
2.4.2.	Диаметр не более 4 мм.
2.4.3.	Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна гладкая.
2.5.	Шейверное синусовое лезвие прямое, агрессивное.
2.5.1.	Длина 11-13 см.
2.5.2.	Диаметр не более 4 мм.
2.5.3.	Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна зубчатая.
2.6.	Шейверное синусовое лезвие изогнутое 90 градусов.
2.6.1.	Длина 11-13 см.

2.6.2.	Диаметр не более 3,5 мм.
2.6.3.	Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна зубчатая.
2.7.	Шейверное синусовое лезвие изогнутое 12 градусов.
2.7.1.	Длина 11-13 см.
2.7.2.	Диаметр не более 3,5 мм.
2.7.3.	Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна зубчатая.
2.8.	Шейвер-бор угловой 15 градусов, алмазное напыление.
2.8.1.	Длина 11-13 см.
2.8.2.	Диаметр не более 4 мм.
2.8.3.	Форма бора круглая, покрытие – алмазное напыление.
2.9.	Шейвер-бор угловой 55 градусов.
2.9.1.	Длина 11-13 см.
2.9.2.	Диаметр не более 4 мм.
2.9.3.	Форма бора овальная, зубчатая.
2.10.	Шейвер-бор угловой 15 градусов, агрессивный
2.10.1.	Длина 11-13 см.
2.10.2.	Диаметр не более 4 мм.
2.10.3.	Бор агрессивный.
2.11.	Шейвер-бор угловой 15 градусов, режущий.
2.11.1.	Длина 11-13 см.
2.11.2.	Диаметр не более 4 мм.
2.11.3.	Форма бора круглая, зубчатая.
2.12.	Шейвер-бор прямой.
2.12.1.	Длина 11-13 см.
2.12.2.	Диаметр не более 4,5 мм.
2.12.3.	Форма бора круглая, зубчатая.

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно требований аукционных документов организатора.